



ГИДРОМОЛОТЫ (Ю.Корея) для экскаваторов массой 10-18 тонн

Стандартная комплектация:

- гидравлический молот;
- плита для фиксации к системе крепления транспортного средства;
- пика кирка и пика-зубило;
- комплект РВД для подключения молота к гидросистеме транспортного средства;
- комплект заправки азотом;
- манометр для измерения давления;
- смазочный материал.



Марка гидромолота		Delta F7	Delta F10	Delta F10S	Delta F15	Delta F15S
Эксплуатационная масса	кг	473	795	950	1400	1300
Энергия удара	Дж	1764	2443		4234	
Тип корпуса		откр	откр	закр	откр	закр
Диаметр пики	мм	85	100		120	
Рабочее давление	бар	130-150	150-170		150-180	
Гидравлический поток	л/мин	45-90	80-110		90-120	
Частота ударов	уд/мин	450-800			400-900	
Совместимость	тонн	7-9	9-18		13-21	

Рабочий инструмент:

- пика кирка;
- пика зубило (клин);
- пика коническая;
- пика трамбовка.

Опции:

- БРС (быстроразъемные соединения) для РВД.
-

Преимущества закрытого корпуса:

конструкция корпуса закрытого типа обеспечивает снижение уровня шума, увеличение эффективности виброзащиты и срока службы наиболее подверженных быстрому износу деталей, расходных элементов. Для создания вибропоглощающего корпуса применяются специальные высокопрочные демпферы, снижающие уровень вибрации и отдачи на рабочее оборудование экскаватора.

Совместимость гидромолотов с экскаваторами

Komatsu PC-120, PC-180

Hyundai R-130, R-140, R-1300, R-160, R-170, R-180

Hitachi ZX-130, ZX-140, EX-120, ZX-160, EX-165, ZX-180

Doosan S-140, DX-160, S-170, DX-140

Volvo EC-145, EC-160

JCB JS-160, JS-175W, JS-130W, JS-145W

CAT-312, CAT-313, CAT-315

