

**ГИДРОМОЛОТЫ (Ю.Корея) для экскаваторов массой 18-25 тонн****Стандартная комплектация:**

- гидравлический молот;
- плита для фиксации к системе крепления транспортного средства;
- пика кирка и пика-зубило;
- комплект РВД для подключения молота к гидросистеме транспортного средства;
- комплект заправки азотом;
- манометр для измерения давления;
- смазочный материал.



Марка гидромолота		Delta F15	Delta F15S	Delta F20	Delta F20S
Эксплуатационная масса	кг	1400	1300	1790	1750
Энергия удара	Дж	4234		5290	
Тип корпуса		откр	закр	откр	закр
Диаметр пика	мм	120		135	
Рабочее давление	бар	150-180		160-180	
Гидравлический поток	л/мин	90-120		130-150	
Частота ударов	уд/мин	400-900		400-800	
Совместимость	тонн	13-21		18-26	

Рабочий инструмент:

- пика кирка;
- пика зубило (клин);
- пика коническая;
- пика трамбовка.

Опции:

- БРС (быстроразъемные соединения) для РВД.

Преимущества закрытого корпуса:

конструкция корпуса закрытого типа обеспечивает снижение уровня шума, увеличение эффективности виброзащиты и срока службы наиболее подверженных быстрому износу деталей, расходных элементов. Для создания вибропоглощающего корпуса применяются специальные высокопрочные демпферы, снижающие уровень вибрации и отдачи на рабочее оборудование экскаватора.

Совместимость гидромолотов с экскаваторами

Hyundai R-200, R-210, R-220, R-250
Hitachi ZX-200, ZX-210, ZX-230, ZX-240, ZX-250, ZX-270
CASE CX-210, CX240
Doosan S-175, S-210, DX-225, S-225, S-255
Volvo EC-180, EC-210, EC-240, EC-250
JCB JS200, JS205, JS220, JS-240
CAT -318, CAT-320, CAT-322, CAT-324

