

**ГИДРОМОЛОТЫ (Ю.Корея) для экскаваторов массой 25-32 тонн****Стандартная комплектация:**

- гидравлический молот;
- плита для фиксации к системе крепления транспортного средства;
- пика кирка и пика-зубило;
- комплект РВД для подключения молота к гидросистеме транспортного средства;
- комплект заправки азотом;
- манометр для измерения давления;
- смазочный материал.



Марка гидромолота		Delta F35	Delta F35S
Эксплуатационная масса	кг	2450	2240
Энергия удара	Дж	7200	
Тип корпуса		откр	закр
Диаметр пики	мм	150	
Рабочее давление	бар	160-180	
Гидравлический поток	л/мин	190-250	
Частота ударов	уд/мин	350-700	
Совместимость с экскаватором	тонн	28-40	

Рабочий инструмент:

- пика кирка;
- пика зубило (клин);
- пика коническая;
- пика трамбовка.

Опции:

- БРС (быстроразъемные соединения) для РВД.

Преимущества закрытого корпуса:

конструкция корпуса закрытого типа обеспечивает снижение уровня шума, увеличение эффективности виброзащиты и срока службы наиболее подверженных быстрому износу деталей, расходных элементов. Для создания вибропоглощающего корпуса применяются специальные высокопрочные демпферы, снижающие уровень вибрации и отдачи на рабочее оборудование экскаватора.

Совместимость гидромолотов с экскаваторами

Komatsu PC-290, PC-300, PC-330, PC-340, PC-350
Hyundai R-250, R-260, R-290, R-305, R-300, R-320, R-360, R-380
Hitachi EX-300 ZX-330
CASE CX-290, CX-350
Doosan DX-300, S-340
Volvo EC-290, EC-360
JCB JS-330

