

**ГИДРОМОЛОТЫ (Ю.Корея) для экскаваторов массой 32-45 тонн****Стандартная комплектация**

- гидравлический молот;
- плита для фиксации к системе крепления транспортного средства;
- пика кирка и пика-зубило;
- комплект РВД для подключения молота к гидросистеме транспортного средства;
- комплект заправки азотом;
- манометр для измерения давления;
- смазочный материал.



Марка гидромолота		Delta F35	Delta F35S	Delta F45	Delta F45S
Эксплуатационная масса	кг	2450	2240	3280	3050
Энергия удара	Дж	7200		9970	
Тип корпуса		откр	закр	откр	закр
Диаметр пика	мм	150		160	
Рабочее давление	бар	160-180		160-180	
Гидравлический поток	л/мин	190-250		190-250	
Частота ударов	уд/мин	350-700		300-600	
Совместимость	тонн	28-40		33-50	

Рабочий инструмент:

- пика кирка;
- пика зубило (клин);
- пика коническая;
- пика трамбовка.

Опции:

- БРС (быстроразъемные соединения) для РВД.

Преимущества закрытого корпуса:

конструкция корпуса закрытого типа обеспечивает снижение уровня шума, увеличение эффективности виброзащиты и срока службы наиболее подверженных быстрому износу деталей, расходных элементов. Для создания вибропоглощающего корпуса применяются специальные высокопрочные демпферы, снижающие уровень вибрации и отдачи на рабочее оборудование экскаватора.

Совместимость гидромолотов с экскаваторами

Komatsu PC-400, PC-450

Hyundai R-380, R-450, R-480

Hitachi EX-400, ZX-450

Doosan DX-420, S-420

Volvo EC-360, EC-380, EC-460

Cat-340

Komatsu PC-400, PC-450

