



ФРЕЗА НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ для гидросистемы стандартной мощности **Стандартная комплектация.**

Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и бетона:

- **барабан** стандартный для асфальтных покрытий;
- **регулирование глубины фрезерования** механическое двустороннее вправо/влево с помощью телескопических винтов;
- **два стальных колеса** для ограничения нагрузки на транспортное средство;
- **крепёж** для быстросъёмного соединения мини-погрузчика;
- **рукава высокого давления** (подача и возврат) с БРС для гидросистемы стандартной мощности.



Модель		CP 40.13	
ЦЕНА DDP Москва		€	
Технические характеристики			
Рабочая ширина	мм	400	
Рабочая глубина	мм	0-125	
Стандартные резцы для асфальта	шт	48	
Подача масла	л/мин	45-80	
Давление масла	бар	170-240	
Вес	кг	540	
Габариты	см	150x83x100	
Мин. дистанция до объектов	мм	60	
	тонн	2,3-3,5 <u>стандартный поток</u>	
	тонн	3,5-6,0 <u>стандартный поток</u>	
	тонн	3,0-5,5 <u>стандартный поток</u>	
Крепёж для м/погрузчика <u>без</u> быстросъёмного крепления или погрузчика <u>с</u> быстросъёмным креплением		€	
Крепёж для погрузчика с пальцевым соединением		€	
Опции:			
Регулирование бокового гидросмещения (путем эл. привода), укомплектован эл. кабелем (без панели управления)		€	
Гидрорегулирование бокового смещения и глубины фрезерования независимо вправо и влево, укомплектован электроприводом и панелью управления для установки внутри кабины машины с 6-ти метровым кабелем-удлинителем		€	
Охлаждающая система:			
	Водонапорный комплект с электро-насосом 12В, баком 80 л, устанавливаемым на боковую часть рамы фрезы со съёмным держателем, шлангами и опрыскивателем. Водонапорный комплект не выходит за габаритные размеры рамы фрезы		€
	Водонапорный комплект с электронасосом 12В, баком 100л, для установки на крышу кабины мини-погрузчика, шланги с БРС		€
	Распыскиватели для фрезы, оснащенные трубками и БРС		





ФРЕЗА НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ для гидросистемы повышенной мощности

Стандартная комплектация.

Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и бетона:

- барабан стандартный для асфальтных покрытий;
- регулирование глубины фрезерования механическое двустороннее вправо/влево с помощью телескопических винтов, смещение поперечное гидравлическое;
- два стальных колеса для ограничения нагрузки на транспортное средство;
- крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика;
- рукава высокого давления с БРС для подсоединения к транспортному средству, имеющему двойную гидросистему: 3 РВД повышенной мощности и 2 РВД стандартной мощности.



Модель		Средняя гидромощность				Высокая гидромощность		
		CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP 100.15
ЦЕНА DDP Москва		€	€	€	€	€	€	€
Технические характеристики								
Рабочая ширина	мм	400	450	500	550	500	600	1000
Рабочая глубина	мм	0-150				0-170		0-150
Стандартные резцы	шт	51	54	57	60	60	66	88
Подача масла	л/мин	90-140		100-140		120-160		
Давление масла	бар	170-300						
Вес	кг	750	770	790	810	850	890	1100
	ТОНН	2,3-3,2 <u>high flow</u>						
	ТОНН	5,0-7,5 <u>high flow</u>						
	ТОНН	4,5-6,5 <u>high flow</u>						
Крепеж для м/погрузчика без быстросъемного крепления или погрузчика с быстросъемным креплением		€						
Крепеж для погрузчика с пальцевым соединением		€						
Опции:								
Гидрораспределитель GF ⁽¹⁾ Обязателен для машин с 3-мя гидролиниями		€						
Гидрорегулирование глубины фрезерования ⁽²⁾⁽³⁾ независимо вправо и влево с электроприводом		€			€		€	
Гидрорегулирование наклона фрезерования ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ с электроприводом		€						
Панель управления								
	(1) Панель с джойстиком для управления боковым гидросмещением	€						
	(2) Панель с джойстиком для управления гидрорегулированием глубины фрезерования	€						
	(3) Панель с джойстиком для регулирования глубины и бокового смещения	€						
Охлаждающая система:								
	Водонапорный комплект с электро-насосом 12В, баком 80 л, устанавливаемым на боковую часть рамы фрезы со съемным держателем, шлангами и опрыскивателем. Водонапорный комплект не выходит за габаритные размеры рамы фрезы	€						
	Водонапорный комплект с электронасосом 12В, баком 100л, для установки на крышу кабины мини-погрузчика, шланги с БРС	€						
	Распыскатели для фрезы, оснащенные трубками и БРС	€					€	€

