



## МУЛЬЧЕР OSMA (Италия) модель SS на МИНИ ПОГРУЗЧИК с гидросистемой СТАНДАРТНОЙ или ПОВЫШЕННОЙ мощности

### Стандартная комплектация.

Мульчер фронтальный для лесного хозяйства:

- **инструмент** для механической срубki леса;
- **поддерживающие полозья** со сменными элементами;
- **гидравлическое открывание корпуса** путем электроуправления (для HD – опция);
- стальной **высокопрочный корпус** (DOMEX);
- **манометр** для контроля рабочего давления;
- **встроенный клапан** для сброса повышенного давления и антикавитации;
- **крепёж** для быстросъёмного соединения мини-погрузчика;
- **шланги гидролинии** длиной 2,0 м без муфт для подсоединения к носителю, имеющему:
  - для **SS-Q** гидросистему 2 гидролинии стандартной мощности + дренаж;
  - для **SS-TFF** двойную гидросистему: 3 гидролинии повышенной мощности и 2 гидролинии стандартной мощности (5 РВД).



Мульчер SS-Q



Мульчер SS-TFF

Модель		SS-Q 140	SS-Q 160	SS-Q 180	SS-TFF 160	SS-TFF 180	SS-TFF 200
<b>Технические характеристики</b>							
Рабочая ширина	мм	1400	1600	1800	1600	1800	2000
Макс. срез Ø	см	12			15		
Общая ширина	мм	1670	1870	2070	1900	2050	2300
Поток	л/мин	65-70			100-110		
Давление	бар	210-220			200-230	220-250	
Вес	кг	730	770	810	980	1150	
Ротор		фиксированные резцы, <b>тип ротора Q</b>			Выдвижные молотки, <b>тип ротора HD</b>		
Кол-во резцов	шт	27	33	39	33	39	
	тонн	3,0-4,8 + дренаж			3,0-4,8 high flow	3,5-5,2 high flow	
<b>Опции</b>							
<b>Толкающая рама</b> для прогибания растительности, защита машины от падения измельчаемого дерева на кабину, упрощение рабочего цикла (Опция за доплату)							
<b>Гидрораспределитель</b> и панель управления позволяющие управлять гидрооткрыванием корпуса. Д/машин с только 3-мя гидролиниями high flow. (Опция за доплату)							
<b>Гидросмещение</b> вдоль каретки влево/ вправо путем электроуправления.(Опция за доплату)							





## МУЛЬЧЕР OSMA (Италия) модель SS на МИНИ ПОГРУЗЧИК с МОЩНОЙ гидросистемой

### Стандартная комплектация.

Мульчер фронтальный для лесного хозяйства:

- **инструмент** для механической срубki леса;
- **поддерживающие полозья** со сменными элементами;
- **гидравлическое открывание корпуса** путем электроуправления (для UX – опция);
- стальной **высокопрочный корпус** (DOMEX);
- **манометр** для контроля рабочего давления;
- **встроенный клапан** для сброса повышенного давления и антикавитации;
- **крепеж** для быстросъемного соединения мини-погрузчика;
- **шланги гидролинии** длиной 2,0 м без муфт для подсоединения к носителю, имеющему двойную гидросистему: 3 гидролинии повышенной мощности и 2 гидролинии стандартной мощности (5 РВД).



Мульчер SS-TFF/UX

Модель		SS-TFF/UX 160	SS-TFF/UX 180	SS-TFF/UX 200	SS-TFF/UX 220	SS-TRM 220	SS-TRM 240
<b>Технические характеристики</b>							
Рабочая ширина	мм	1600	1800	2000	2200	2200	2450
Макс. срез Ø	см	20	30		40	30-35	
Общая ширина	мм	1900	2050	2300	2500	2350	2600
Поток	л/мин	120-130	150-160		200	250-300	
Давление	бар	220-250	270-300		270-350	320-330	
Вес	кг	1150	1390	1800	2100	2250	2480
Ротор		Фиксированные с износостойкими резцами, <b>тип ротора UX</b>					
Кол-во резцов	шт	33	39	45	51	51	57
	тонн	3,0-4,8 + дренаж	3,5-5,2 high flow			мощные бульдозеры и погрузчики high flow	
<b>Опции</b>							
<b>Толкающая рама</b> для прогибания растительности, защита машины от падения измельчаемого дерева на кабину, упрощение рабочего цикла (Опция за доплату)							
<b>Гидрораспределитель</b> и панель управления позволяющие управлять гидроткрытием корпуса. Для машин с только 3-мя гидролиниями high flow. (Опция за доплату)							

